

P 6000 Inox (600966000) Садовый насос **Картон**

№ для заказа 600966000

EAN (Европейский номер товара) 4007430240538



Альтернативное изображение



- Для полива садовых участков и откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Metabo Pump Protection: автоматическая защита от сухого хода со светодиодной индикацией для обеспечения сохранности насоса и высокого уровня безопасности пользователя
- Многоступенчатый механизм насоса, отличающийся высокой производительностью и тихой работой
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Долговечный корпус насоса из нержавеющей стали
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открываемая без инструментов, для защиты от замерзания
- Обрезиненные ножки для уменьшения шумов и вибраций при работе
- Эргономичная ручка для удобной переноски
- Для полива садовых участков с помощью 1-4 дождевальных установок

Технические данные**Характеристики**

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1300 Вт |
| Макс. производительность | 6000 л/ч |
| Макс. высота подачи | 55 м |
| Макс. давление | 5.5 бар |
| Максимальная высота всасывания | 8 м |
| Всасывающий патрубок | Внутренняя резьба 1" |
| Напорный патрубок | Внутренняя резьба 1" |
| Корпус насоса | Высокосортная сталь |
| Класс защиты IP | IP X4 |
| Приводной вал | Высокосортная сталь |
| Количество рабочих колес | 5 |
| Размеры | 470 x 222 x 303 мм |
| Вес | 12.7 кг |
| Длина кабеля | 1.5 м |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|------------|
| Уровень звукового давления | 63 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 75.9 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 2.3 дБ(А) |

Объем поставки

Уплотнительная лента для резьбы