

**HWW 3300/25 G (600968000) Насосная станция****Картон**

№ для заказа 600968000

EAN (Европейский номер товара) 4007430239587



Альтернативное изображение

- Для автоматического водоснабжения, полива садовых участков, откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Напорный резервуар для энергосберегающей и малошумной подготовки воды
- Манометрический выключатель на ресивере для автоматического включения при увеличении расхода воды
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открываемая без инструментов, для защиты от замерзания
- Для полива садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок
- Для однофазного переменного тока

**Технические данные****Характеристики**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 900 Вт               |
| Макс. производительность          | 3300 л/ч             |
| Макс. высота подачи               | 45 м                 |
| Макс. давление                    | 4.5 бар              |
| Максимальная высота всасывания    | 8 м                  |
| Давление включения прикл.         | 1.4 бар              |
| Давление выключения прикл.        | 3.2 бар              |
| Всасывающий патрубок              | Внутренняя резьба 1" |
| Напорный патрубок                 | Внутренняя резьба 1" |
| Объем ресивера, прикл.            | 24 л                 |
| Корпус насоса                     | чугун                |
| Класс защиты IP                   | IP X4                |
| Приводной вал                     | Высокосортная сталь  |
| Ресивер                           | Сталь                |
| Количество рабочих колес          | 1                    |
| Размеры                           | 485 x 275 x 585 мм   |
| Вес                               | 16.2 кг              |
| Длина кабеля                      | 1.5 м                |

**Звуковая эмиссия**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Уровень звукового давления      | 66 дБ(А)   |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 78.4 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)    |

**Объем поставки**

Обратный клапан  
Уплотнительная лента для резьбы