

НННН 4500/25 Inox (600974000) Насосная станция Картон

№ для заказа 600974000

ЕАН (Европейский номер товара) 4007430239488



Альтернативное изображение



- Цельная система компактных размеров со встроенным фильтром и обратным клапаном для облегчения монтажа
- Для автоматического водоснабжения, полива садовых участков, откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Напорный резервуар для энергосберегающей и малошумной подготовки воды
- Электронный манометрический выключатель для автоматического включения при увеличении расхода воды
- Metabo Pump Protection: автоматическая защита от сухого хода со светодиодной индикацией для обеспечения сохранности насоса и высокого уровня безопасности пользователя
- Встроенный промывной фильтр защищает насос от загрязнений
- Встроенный обратный клапан предотвращает опорожнение насоса при отключении, что сокращает время при его повторном пуске
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Долговечный корпус насоса из нержавеющей стали
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открываемая без инструментов, для защиты от замерзания
- Для полива садовых участков с помощью 1-3 дождевальных установок
- Для однофазного переменного тока

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1300 Вт
Макс. производительность	4500 л/ч
Макс. высота подачи	48 м
Макс. давление	4.8 бар
Максимальная высота всасывания	8 м
Давление включения прибл.	1.6 бар
Давление выключения прибл.	4.8 бар
Всасывающий патрубок	Внутренняя резьба 1"
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Объем ресивера, прибл.	24 л
Корпус насоса	Высокосортная сталь
Класс защиты IP	IP X4
Приводной вал	Высокосортная сталь
Ресивер	Сталь
Количество рабочих колес	1
Размеры	520 x 307 x 600 мм
Вес	17.8 кг
Длина кабеля	1.5 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	70 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	82.2 дБ(А)
Погрешность измерения К	2.8 дБ(А)

Объем поставки

Уплотнительная лента для резьбы
Ключ для фильтра