

HWA 6000 Inox (600980000) Автоматический насос Картон

№ для заказа 600980000

EAN (Европейский номер товара) 4007430239747



Альтернативное изображение



- Для автоматического водоснабжения, полива садовых участков, откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Интеллектуальный электронный механизм для обеспечения энергосберегающего автоматического режима работы, регулируемого в зависимости от потребности
- Metabo Pump Protection: автоматическая защита от сухого хода со светодиодной индикацией для обеспечения сохранности насоса и высокого уровня безопасности пользователя
- Многоступенчатый механизм насоса, отличающийся высокой производительностью и тихой работой
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Долговечный корпус насоса из нержавеющей стали
- Отдельное водозаливное отверстие для удобного ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открываемая без инструментов, для защиты от замерзания
- Обрезиненные ножки для уменьшения шумов и вибраций при работе
- Для полива садовых участков с помощью 1-4 дождевальных установок

Технические данные**Характеристики**

Номинальная потребляемая мощность	1300 Вт
Макс. производительность	6000 л/ч
Макс. высота подачи	55 м
Макс. давление	5.5 бар
Максимальная высота всасывания	8 м
Давление включения прикл.	1.6 бар
Давление выключения прикл.	5.5 бар
Всасывающий патрубок	Внутренняя резьба 1"
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Корпус насоса	Высокосортная сталь
Класс защиты IP	IP X4
Приводной вал	Высокосортная сталь
Количество рабочих колес	5
Размеры	470 x 222 x 303 мм
Вес	13 кг
Длина кабеля	1.5 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	63 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	75.9 дБ(А)
Погрешность измерения К	2.3 дБ(А)

Объем поставки

Обратный клапан
Уплотнительная лента для резьбы