

HWW 4000/25 Inox (600982000) Насосная станция

Картон

№ для заказа 600982000

EAN (Европейский номер товара) 4061792001558



Альтернативное изображение

- Для автоматического водоснабжения, полива садовых участков, откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Напорный резервуар для энергосберегающей и малошумной подготовки воды
- Манометрический выключатель на головке насоса для автоматического включения при увеличении расхода воды
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Долговечный корпус насоса из нержавеющей стали
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открываемая без инструментов, для защиты от замерзания
- Для полива садовых участков с помощью 1-3 дождевальных установок
- Для однофазного переменного тока

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт
Макс. производительность	4000 л/ч
Макс. высота подачи	45 м
Макс. давление	4.5 бар
Максимальная высота всасывания	8 м
Давление включения прикл.	1.4 бар
Давление выключения прикл.	3.2 бар
Всасывающий патрубок	Внутренняя резьба 1"
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Объем ресивера, прикл.	24 л
Корпус насоса	Высокосортная сталь
Класс защиты IP	IP X4
Приводной вал	Высокосортная сталь
Ресивер	Сталь
Количество рабочих колес	1
Размеры	470 x 270 x 590 мм
Вес	15.5 кг
Длина кабеля	1.5 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	68 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	81 дБ(А)
Погрешность измерения К	2.9 дБ(А)

Объем поставки

Обратный клапан
Уплотнительная лента для резьбы