

WE 17-150 Quick RT (601087000) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 601087000

EAN (Европейский номер товара) 4007430314192



Альтернативное изображение



- Максимальная производительность за счет полной мощности при малом весе
- Идеальная эргономика за счет узкой рукоятки гарантирует максимальный контроль и облегчает работу над головой
- Двигатель Metabo Marathon с новой системой охлаждения и системой угольных щеток гарантирует вдвое больший срок службы
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Система M-Quick для замены кругов без использования инструментов путем нажатия на кнопку
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) с низкой вибрацией
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронный плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Диаметр кругов	150 мм
Номинальная потребляемая мощность	1750 Вт
Отдаваемая мощность	1070 Вт
Число оборотов холостого хода	9600 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	9600 /мин
Крутящий момент	4.4 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Ширина ручки	138 мм
Вес без сетевого кабеля	2.5 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Шлифование поверхностей	8.2 м/с ²
Погрешность измерения K	1.5 м/с ²
Шлифование диском из абразивной шкурки	4 м/с ²
Погрешность измерения K	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	94 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	105 дБ(А)
Погрешность измерения K	3 дБ(А)

Объем поставки

Защитный кожух
Опорный фланец
Зажимная гайка M-Quick
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)