

## WEV 17-125 Quick RT (601089000) Угловая шлифмашина Картон; с регулированием числа оборотов, быстрозажимной гайкой

№ для заказа 601089000

EAN (Европейский номер товара) 4007430314161



Альтернативное изображение



- Максимальная производительность за счет полной мощности при малом весе; с регулировкой числа оборотов
- Идеальная эргономика за счет узкой рукоятки гарантирует максимальный контроль и облегчает работу над головой
- Двигатель Metabo Marathon с новой системой охлаждения и системой угольных щеток гарантирует вдвое больший срок службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Система M-Quick для замены кругов без использования инструментов путем нажатия на кнопку
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) с низкой вибрацией
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронный плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

## Технические данные

## Характеристики

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Диаметр кругов                          | 125 мм            |
| Номинальная потребляемая мощность       | 1750 Вт           |
| Отдаваемая мощность                     | 1070 Вт           |
| Число оборотов холостого хода           | 2800 - 11000 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 11000 /мин        |
| Крутящий момент                         | 3.8 Нм            |
| Резьба шпинделя                         | M 14              |
| Ширина ручки                            | 138 мм            |
| Вес без сетевого кабеля                 | 2.5 кг            |
| Длина кабеля                            | 4 м               |

## Вибрация

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Шлифование поверхностей                | 6.8 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения K                | 1.5 м/с <sup>2</sup> |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 3 м/с <sup>2</sup>   |
| Погрешность измерения K                | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

## Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 92 дБ(А)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 103 дБ(А) |
| Погрешность измерения K         | 3 дБ(А)   |

## Объем поставки

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Зажимная гайка M-Quick  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)