

WEV 1500-125 RT (601243000) Угловая шлифмашина Картон; с регулированием числа оборотов

№ для заказа 601243000 EAN (Европейский номер товара) 4007430297396









- Тяговитая и надежная угловая шлифмашина с регулированием частоты вращения и эргономичной рукояткой с мягким покрытием для работы без утомления, в частности над головой
- Мощный двигатель с высокой устойчивостью к перегрузкам
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке диска высокий уровень защиты пользователя
- Управляемый электроникой плавный пуск исключает рывки при включении
- Защита от повторного пуска после прерывания подачи тока
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

www.metabo.com 1/2



| Технические данные | |
|---|-------------------|
| Характеристики | |
| Диаметр кругов | 125 мм |
| Номинальная потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Отдаваемая мощность | 900 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 3500 - 11000 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 11000 /мин |
| Крутящий момент | 4.2 Нм |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Ширина ручки | 138 мм |
| Вес без сетевого кабеля | 2.4 кг |
| Длина кабеля | 4 м |
| Вибрация | |
| Шлифование поверхностей | 9 м/с² |
| Погрешность измерения К | 1.5 m/c² |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 5.3 m/c² |
| Погрешность измерения К | 1.5 m/c² |
| Звуковая эмиссия | |
| Уровень звукового давления | 87 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 98 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Защитный кожух

Опорный фланец

Гайка с двумя торцевыми отверстиями

Дополнительная рукоятка

Ключи с двумя отверстиями

www.metabo.com 2/2