

## Basic 250-50 W (601534000) Компрессор

### Картон

№ для заказа 601534000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244437



Альтернативное изображение

- Мощный и прочный компрессор для простого профессионального применения
- Поршневой компрессор с масляной смазкой
- Для однофазного переменного тока
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, благодаря редуктору с манометром
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Обрезиненные устойчивые колеса для мобильного использования
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Обрезиненная рукоятка для комфортного пользования
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

## Технические данные

## Характеристики

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Производительность всасывания                              | 200 л/мин          |
| Производительность наполнения                              | 110 л/мин          |
| Эффективная производительность (при 80% от макс. давления) | 95 л/мин           |
| Макс. давление                                             | 8 бар              |
| Номинальная потребляемая мощность                          | 1.5 кВт            |
| Макс. число оборотов                                       | 2850 /мин          |
| Размер ресивера                                            | 50 л               |
| Уровень звукового давления (LpA)                           | 81 дБ(A)           |
| Уровень звуковой мощности (LwA)                            | 97 дБ(A)           |
| Размеры                                                    | 780 x 400 x 625 мм |
| Вес                                                        | 32 кг              |
| Длина кабеля                                               | 1.5 м              |

## Звуковая эмиссия

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 81 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 97 дБ(A) |

## Объем поставки

Универсальное быстросъемное соединение

Обрезиненная рукоятка