

DRS 95-1/2" (601553000) Пневматический гайковерт с трещоткой
Картон

№ для заказа 601553000

EAN (Европейский номер товара) 4007430245052



Альтернативное изображение

- Отлично подходит для всех задач автосервиса
- Универсальное применение для любых работ с резьбовыми соединениями
- Эргономичное переключение направления вращения
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неусттомительной работы
- Мощная планетарная передача для длительного срока службы и оптимальной передачи усилия
- Удобный для пользователя поворотный воздухоотвод; без завихрений пыли в рабочей зоне

Технические данные**Характеристики**

Рабочее давление	6.2 бар
Расход воздуха	450 л/мин
Четырехгранное крепление инструмента	1/2"
Число оборотов	160 /мин
Макс. момент расцепления	95 Нм
Вес	1.2 кг

Вибрация

Ударное завинчивание	3.3 м/с ²
Погрешность измерения К	0.83 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO
Вставной ниппель 1/4" ARO/Orion
Вставной ниппель 1/4" ISO
Флакон масла