

KFM 9-3 RF (601751700) Кромочный фрезер по металлу metaBOX 215

№ для заказа 601751700

EAN (Европейский номер товара) 4007430293404



Альтернативное изображение



- Компактный фрезер по металлу для снятия фасок под углом 45° и создания радиусов от 2 до 3 мм на передних кромках
- Поверхности без окислов и заусенцев в качестве оптимальной подготовки к нанесению порошковых или лаковых покрытий, обеспечивающих максимальную антикоррозионную защиту
- Контроллер, управляемый одним нажатием кнопки: запатентованная регулировка глубины фрезерования с шагом 0,1 мм без использования инструментов; точки фиксации для экономии времени при регулировке, а также для защиты от непроизвольного изменения глубины фрезерования во время работы
- Узкая фрезерная головка со стандартными твердосплавными режущими поворотными пластинами и упорным кольцом с шарикоподшипником для работ внутри труб и на закруглениях
- Направляющий упор для равномерного результата и высокого качества поверхности при обработке ровных кромок
- Дуговая рукоятка с возможностью регулировки без использования инструментов для уверенного и равномерного ведения
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой
- Электронное предохранительное отключение двигателя при блокировке инструментальной насадки гарантирует безопасность во время работы
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Компактный дизайн для удобства при эксплуатации
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

Технические данные

Характеристики

Число оборотов холостого хода	4500 - 11500 /мин
Номинальная потребляемая мощность	900 Вт
Отдаваемая мощность	470 Вт
Вид кромок	Фаска и радиус
Угол фаски	45 - 45 °
Макс. ширина фаски 45°	6 мм
Макс. высота фаски 45°	4 мм
Возможные радиусы	R2 / R3
Шкала регулировки глубины фрезерования	0.1 мм
Закругления, наименьшее внутреннее Ø	13 мм
Вес без сетевого кабеля	2.5 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Вибрация	0.7 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	87 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	98 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

2 твердосплавные поворотные пластины для снятия фасок под углом 45° (ISO: DCMT 11 T 304)
 2 твердосплавные поворотные пластины для создания радиуса R2
 2 твердосплавные поворотные пластины для создания радиуса R3
 Направляющий упор
 Отвертка для винтов Torx 15
 Скоба
 metaBOX 215