

ASR 50 M SC (602045000) Универсальный строительный пылесос Картон; с функцией встряхивания электромагнитным полем

№ для заказа 602045000

EAN (Европейский номер товара) 4007430241115



Альтернативное изображение



- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- Для обеспечения вытяжки от электроинструментов и очистки стройплощадки, мастерской и т. д.
- Розетка для электроинструмента с целью обеспечения автоматического включения/отключения пылесоса
- SelfClean: полуавтоматическая функция самоочистки фильтра в перерывах для последующей работы
- Высокая степень защиты пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса М
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- Предупреждающий сигнал при падении объемного потока ниже минимального значения для обеспечения защиты пользователя
- Автоматика выбега для полного опорожнения всасывающего шланга
- Антистатическое оснащение предотвращает образование статического заряда при использовании соответствующих принадлежностей
- Возможность намотки кабеля
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения
- Система хранения и транспортировки: подсоединение MetaLoc и пылесоса к Metadepot (принадлежность)

Технические данные

Характеристики

Производительность по воздуху, макс.	4380 л/мин
Разрежение	270 ГПа (мбар)
Фильтрующая поверхность	8600 см²
Макс. потребляемая мощность	1400 Вт
Объем резервуара	50 л
Диаметр всасывающего шланга	35 мм
Длина шланга	4 м
Вес	16 кг
Длина кабеля	8 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	72 дБ(А)
----------------------------	----------

Объем поставки

Антистатический всасывающий шланг (Ø 35 мм / 4 м)
Промежуточная деталь рукоятки
2 всасывающих трубы из пластика
2 фильтровальных картриджа из полиэфира (класс М)
Полиэтиленовый фильтровальный мешок
Войлочный фильтровальный мешок
Насадка для швов
Универсальная насадка
Рукоятка для перевозки