

ASR 35 M ACP (602058000) Универсальный строительный пылесос

Картон; с функцией встряхивания электромагнитным полем и автоматикой включения с измерением перепада давления

№ для заказа 602058000

EAN (Европейский номер товара) 4007430250124



Альтернативное изображение



- Для обеспечения пылеотсоса на электроинструменте при продолжительном режиме работы на стройплощадках и в мастерских
- В особой степени подходит для отсоса бетонной и каменной пыли
- Пылесос для влажной/сухой уборки, с промышленным допуском
- Розетка для электроинструмента с целью обеспечения автоматического включения/отключения пылесоса
- AutoCleanPlus: экономия затрат и времени благодаря системе автоматической очистки фильтра MPulse во время длительной эксплуатации.
- При падении мощности всасывания ниже оптимальной происходит встряхивание фильтра
- Высокая степень защиты пользователя: сертификация согласно стандарту ЕС по защите от пыли класса M
- Автоматическое отключение во время влажной уборки при достижении максимального уровня заполнения бака
- Предупреждающий сигнал при падении объемного потока ниже минимального значения для обеспечения защиты пользователя
- Установка оптимальной мощности всасывания путем предварительного выбора диаметра шланга
- Автоматика выбега для полного опорожнения всасывающего шланга
- Антистатическое оснащение предотвращает образование статического заряда при использовании соответствующих принадлежностей
- Устойчивость благодаря чрезвычайно большим колесам и поворотным роликам со стояночным тормозом
- Возможность намотки кабеля
- Практичное отделение для принадлежностей и поверхность для хранения

Технические данные

Характеристики

Производительность по воздуху, макс.	4380 л/мин
Разрежение	270 ГПа (мбар)
Фильтрующая поверхность	8600 см²
Макс. потребляемая мощность	1400 Вт
Объем резервуара	35 л
Диаметр всасывающего шланга	35 мм
Длина шланга	4 м
Вес	16 кг
Длина кабеля	8 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	69 дБ(А)
----------------------------	----------

Объем поставки

Антистатический всасывающий шланг (Ø 35 мм / 4 м)
Соединительная муфта Ø 41/48 мм
Промежуточная деталь рукоятки
2 всасывающих трубы из пластика
2 фильтровальных картриджа из полиэфира (класс М)
Полиэтиленовый одноразовый мешок
Насадка для швов
Насадка для пола (ширина 300 мм)