

**SB 18 LT Compact (602103510) Аккумуляторная ударная дрель**  
**18В 2x2Ач Li-Power; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145**

№ для заказа 602103510

EAN (Европейский номер товара) 4007430231871



Альтернативное изображение



- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технические данные

### Характеристики

Тип аккумуляторного блока	Li-Power
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2 x 2 Ач
Макс. мягкий крутящий момент	34 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	60 Нм
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Нм
Ø сверления в каменной	13 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	38 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 450 / 0 - 1600 /мин
Макс. число ударов	27200 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес без аккумуляторного блока	1.3 кг
Вес с аккумуляторным блоком	1.7 кг

### Вибрация

Сверление металла	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Ударное сверление в бетоне	17 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Безударное завинчивание	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Быстрозажимной сверлильный патрон  
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок  
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 2,0 А\*ч)  
 Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145