

**BS 18 LTX Impuls (602191500) Аккумуляторная дрель-шуруповерт
18В 2x4Ач LiPOWER; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145 L**

№ для заказа 602191500

EAN (Европейский номер товара) 4007430238818



Альтернативное изображение



- Надежная дрель-шуруповерт с максимальной мощностью для выполнения очень сложных задач
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Прочный, долговечный корпус редуктора из алюминия для литья под давлением
- Шпиндель с магнитным внутренним шестигранником для бит-отверток для работ без сверлильного патрона
- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Шейка зажима Euro (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип аккумуляторного блока | LiPOWER |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2 x 4 Ач |
| Макс. мягкий крутящий момент | 55 Нм |
| Импульсный момент | 60 Нм |
| Макс. жесткий крутящий момент | 110 Нм |
| Регулируемый крутящий момент | 1.5 - 24 Нм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Ø сверления в мягкой древесине | 65 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 500 / 0 - 1700 /мин |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 мм |
| Диаметр зажимной шейки | 43 мм |
| Вес без аккумуляторного блока | 1.7 кг |
| Вес с аккумуляторным блоком | 2.3 кг |

Вибрация

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Сверление металла | 2.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Безударное завинчивание | 2.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления | 80 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 91 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой
 Дополнительная рукоятка
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 4,0 А*ч)
 Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L