

GB 18 LTX BL Q I (602362840) Аккумуляторный резьборез 18В; metaBOX 145 L

№ для заказа 602362840

EAN (Европейский номер товара) 4061792188204



Альтернативное изображение



- Полноценная аккумуляторная дрель-шуруповерт с уникальной запатентованной функцией нарезания резьбы
- Быстрое и непрерывное сверление и очистка резьбы путем автоматического переключения направления вращения
- Быстросменный патрон для крепления метчиков с квадратным сечением и цилиндрических сверл
- Длительный срок эксплуатации и ресурс стойкости резьборезов обеспечивает интеллектуальная система контроля крутящего момента
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и высокой эффективности сверления и заворачивания
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Precision Stop: электронная муфта-регулятор крутящего момента для точной и сверхтонкой обработки
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Электронная система защитного отключения: никакой обратной отдачи при блокировке дрели – гарантия высокой защиты пользователя
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. мягкий крутящий момент	65 Нм
Импульсный момент	65 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	130 Нм
Регулируемый крутящий момент	1 - 20 Нм
Макс. диаметр резьбы	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	68 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 550 / 0 - 2000 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Диаметр зажимной шейки	13 мм
Вес без аккумуляторного блока	1.8 кг
Вес с аккумуляторным блоком	2.2 кг

Вибрация

Сверление металла	2.2 м/с ²
Погрешность измерения K	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	76 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	87 дБ(A)
Погрешность измерения K	3 дБ(A)

Объем поставки

Быстросменный патрон для метчиков M4-M6
Быстросменный патрон для метчиков M8-M12
Дополнительная рукоятка
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
metaBOX 145 L