

KGS 254 M (602540000) Торцовочная пила
Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 602540000

EAN (Европейский номер товара) 4007430247360



Альтернативное изображение



- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер для точной индикации линии реза (от сети, батареи не нужны)
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

Технические данные

Характеристики

| | |
|---|--------------------|
| Размеры | 790 x 515 x 515 мм |
| Опорная поверхность | 340 x 775 мм |
| Макс. ширина реза 90°/45° | 305 / 205 мм |
| Макс. глубина реза 90°/45° | 92 / 47 мм |
| Размер пропила 90°/90° | 305 x 92 мм |
| Размер пропила 45°/45° | 205 x 47 мм |
| Настройка поворотного стола влево/вправо | 47 / 47 ° |
| Наклон пильного диска влево/вправо | 47 / 2 ° |
| Пильное полотно | 254 x 30 мм |
| Номинальная потребляемая мощность S1 100% | 1450 Вт |
| Номинальная потребляемая мощность S6 20% | 1800 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 4500 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 3150 /мин |
| Скорость реза | 60 м/с |
| Вес | 16.3 кг |
| Длина кабеля | 2 м |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления | 99 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 106 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (48 зубьев)
2 встроенных расширения стола
Торцовочный упор
Зажим для материала
Инструмент для смены пильного диска
Намотка кабеля
Мешок для сбора опилок