

WEV 11-125 Quick (603625000) Угловая шлифмашина
Картон; с регулированием числа оборотов, быстрозажимной гайкой

№ для заказа 603625000

EAN (Европейский номер товара) 4061792176409



Альтернативное изображение



- Без усталости, как никогда: компактная угловая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения и наименьшим обхватом корпуса в своем классе для идеальной эргономичности
- Более долговечный и тяговитый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли отличается повышенной на 20 % устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом
- Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой
- Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Диаметр кругов | 125 мм |
| Номинальная потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Отдаваемая мощность | 640 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 2800 - 10500 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 8800 /мин |
| Крутящий момент | 3 Нм |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Ширина ручки | 193 мм |
| Вес без сетевого кабеля | 2.1 кг |
| Длина кабеля | 4 м |

Вибрация

| | |
|--|----------------------|
| Шлифование поверхностей | 6 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 2.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления | 93 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LWA) | 104 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Защитный кожух
 Опорный фланец
 Зажимная гайка M-Quick
 Дополнительная рукоятка