

WEV 11-125 Quick (603625500) Угловая шлифмашина metaBOX 165 L; с регулированием числа оборотов, быстрозажимной гайкой

№ для заказа 603625500

EAN (Европейский номер товара) 4061792176478



Альтернативное изображение



- Без усталости, как никогда: компактная угловая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения и наименьшим обхватом корпуса в своем классе для идеальной эргономичности
- Более долговечный и тяговитый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли отличается повышенной на 20 % устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом
- Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой
- Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

Технические данные

Характеристики

Диаметр кругов	125 мм
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт
Отдаваемая мощность	640 Вт
Число оборотов холостого хода	2800 - 10500 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	8800 /мин
Крутящий момент	3 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Ширина ручки	193 мм
Вес без сетевого кабеля	2.1 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Шлифование поверхностей	6 м/с ²
Погрешность измерения K	1.5 м/с ²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 м/с ²
Погрешность измерения K	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 дБ(А)
Погрешность измерения K	3 дБ(А)

Объем поставки

Защитный кожух
Опорный фланец
Зажимная гайка M-Quick
Дополнительная рукоятка
Пластиковый кофр
metaBOX 165 L