

WE 22-180 MVT (606463000) Угловая шлифмашина

Картон; с поворотной основной рукояткой

№ для заказа 606463000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268402



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Основная поворотная рукоятка и дополнительная рукоять, монтируемая в одной из 3 позиций, позволяют достичь оптимальных условий резки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная амортизационная система и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева

Технические данные

Характеристики

Диаметр кругов	180 мм
Номинальная потребляемая мощность	2200 Вт
Отдаваемая мощность	1500 Вт
Число оборотов холостого хода	8450 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	5800 /мин
Крутящий момент	11 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Ширина ручки	144 мм
Вес без сетевого кабеля	5.7 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Шлифование поверхностей	6.1 м/с ²
Погрешность измерения K	1.5 м/с ²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 м/с ²
Погрешность измерения K	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	94 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	105 дБ(А)
Погрешность измерения K	3 дБ(А)

Объем поставки

Защитный кожух
Опорный фланец
Гайка с двумя торцевыми отверстиями
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Ключи под два отверстия