# KGSV 72 Xact SYM (612216000) Торцовочная пила

**Картон; с функцией протяжки и симметрично выставляемой системой упоров**

№ для заказа 612216000
EAN (Европейский номер товара) 4007430296467



Альтернативное изображение




- Уникальная, запатентованная комбинация из панельной пилы с функцией протяжки и прецизионной реечной пилы с системой симметрично регулируемых упоров
- Быстрый и точный распил под углом не требует расчетов и измерений благодаря простому переносу углов с малки на систему упоров
- Компактная форма и функция протяжки позволяют обрабатывать заготовки шириной до 305 мм, не требуя свободного пространства позади пилы
- Максимальная гибкость при распиле за счет поворачивающегося в обе стороны стола и наклоняемой в обе стороны пильной головки
- Двухлинейный лазер для точной разметки линии распила слева и справа от пильного полотна
- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- С пильным диском «multi cut» (плоские/трапециевидные зубья) для высокого качества резки и длительного срока эксплуатации, например, для ламината и алюминиевых профилей
- Компактный «легковес» с эргономическими ручками для переноски, идеален для мобильного использования
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

## Технические данные

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Размеры | 660 x 540 x 415 мм |
| Макс. ширина реза 90°/45° | 305 / 215 мм |
| Макс. глубина реза 90°/45° | 72 / 42 мм |
| Размер пропила 90°/90° | 305 x 72 мм |
| Размер пропила 45°/45° | 215 x 42 мм |
| Настройка поворотного стола влево/вправо | 50 / 50 ° |
| Наклон пильного диска влево/вправо | 47 / 47 ° |
| Пильное полотно | 216 мм |
| Номинальная потребляемая мощность S1 100% | 1500 Вт |
| Номинальная потребляемая мощность S6 20% | 1800 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 2200 - 6300 /мин |
| Скорость реза | 25 - 70 м/с |
| Вес | 18.3 кг |
| Длина кабеля | 3 м |

### Звуковая эмиссия

| | |
|---|---|
| Уровень звукового давления | 84 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 97 дБ(A) |
| Погрешность измерения K | 3 дБ(A) |

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (60 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Малка-угломер

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Намотка кабеля