

**MT 18 LTX (613021890) Аккумуляторный многофункциональный инструмент
18В; Картон**

№ для заказа 613021890

EAN (Европейский номер товара) 4007430277558



Альтернативное изображение



- Осциллирующий аккумуляторный универсальный инструмент высокой производительности, сравнимой с сетевым аналогом
- Незаменим при внутренних отделочных работах: пилении, шлифовании, зачистке и распиливании различных материалов
- Держатель инструментальных насадок для максимальной совместимости с принадлежностями OIS, Starlock и др.
- Metabo Quick для удобной и быстрой замены рабочего инструмента без ключа
- Более быстрый ход работы благодаря большому углу осцилляции и электронике VTC с постоянной частотой вращения даже под нагрузкой
- Компактный дизайн и нескользящая накладка Softgrip для оптимальной работы
- Сверхяркий светодиод для подсветки рабочей области
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

| | |
|---|----------------------------|
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Частота колебаний на холостом ходу | 7000 - 18000 /мин |
| Угол колебаний влево/вправо | 1.6 ° |
| Держатель инструментальных насадок | Совместим с OIS-/ Starlock |
| Шлифовальная пластина, размер от угла до угла | 93 мм |
| Вес без аккумуляторного блока | 1.4 кг |
| Вес с аккумуляторным блоком | 1.8 кг |

Вибрация

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Шлифование поверхностей | 7.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Шабровка | 11.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Пиление погружным пильным полотном | 13 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Пиление сегментным пильным полотном | 11.6 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 3 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления | 77 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 88 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Погружное пильное полотно 32 мм HCS (дерево)
 Треугольная шлифовальная пластина 93 мм на липучке
 5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм Р 80
 5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм Р 120
 Переходник устройства пылеудаления
 без аккумуляторного блока, без зарядного устройства