

**PE 15-25 Set (615250500) Угловая полировальная машина
metaBOX 165 L**

№ для заказа 615250500

EAN (Европейский номер товара) 4007430324191



Альтернативное изображение



- Ремонтный комплект с высокопроизводительной полировальной машиной для реставрации решетчатых балок и структурирования древесины
- Максимальная производительность за счет двигателя мощностью 1 500 Вт и тягового планетарного редуктора
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Регулируемая без инструментов дуговая рукоятка для безопасного и равномерного ведения во время работы
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

Технические данные**Характеристики**

Для опорных тарелок макс. до	180 мм
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт
Отдаваемая мощность	870 Вт
Число оборотов холостого хода	700 - 2500 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	2250 /мин
Крутящий момент	18 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.4 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Полировка	2.9 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.8 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Дополнительная рукоятка
Защитные очки
3 тарельчатые щетки (130 мм; P46, P60, P80)
metaBOX 165 L