

## Магнитная сверлильная стойка M 100 (627100000)

№ для заказа 627100000

EAN (Европейский номер товара) 4007430185709



Альтернативное изображение

- Магнитное основание с большим усилием притяжения для обеспечения безопасности выполняемых работ
- При использовании страховочной цепи пригодно также для работы на вертикальных, наклонных поверхностях или над головой
- Регулировка суппорта по высоте при помощи малой шестерни и зубчатой рейки
- Верхнюю часть магнитной сверлильной стойки можно поворачивать и сдвигать в сторону так, чтобы кончик вставленного в дрель сверла находился над маркировкой, выполненной керном в обрабатываемом материале.
- Розетка для дрели на сверлильной стойке
- Дрель может быть включена только после включения магнитной стойки
- Дополнительная опора для компенсации усилия, возникающего при сверлении
- Лимб для индикации глубины сверления
- Можно дополнить дрелью В 32/3, чтобы получить магнитный сверлильный блок с макс. диаметром сверления 100 мм (со сверлом для отверстий под резьбу)

**Технические данные****Характеристики**

Крепежное отверстие	65 мм
Ход сверла	260 мм
Максимальная высота	650 мм
Сила магнита (макс.)	18000 Н
Габариты магнитной подошвы	110 x 220 мм
Вес	22 кг

**Объем поставки**

Страховочная цепь

Крепежный винт G 3/4"

Угловые шестигранники, размер 5 и 8

Металлический ящик для инструмента