

**KGS 315 Plus (0103150000) Торцовочная пила****Картон; С тяговой функцией**

№ для заказа 0103150000

EAN (Европейский номер товара) 4003665505671



Альтернативное изображение



- Максимальная гибкость при распиле за счет поворачивающегося в обе стороны стола и наклоняемой в обе стороны пильной головки
- Очень высокая производительность распила благодаря чрезвычайно мощному универсальному двигателю и большому пильному диску
- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- Большая производительность резания широких деталей благодаря функции протяжки
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Оптимальный отвод опилок через вторую точку непосредственно у места распила
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Быстродействующий зажим для надежной фиксации заготовки сверху или спереди
- Интегрированные раздвижные расширения стола из литого под давлением алюминия
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное

## Технические данные

### Характеристики

Размеры	950 x 765 x 660 мм
Опорная поверхность	1070 x 505 x 365 мм
Макс. ширина реза 90°/45°	320 / 223 мм
Макс. глубина реза 90°/45°	120 / 76 мм
Размер пропила 90°/90°	320 x 120 мм
Размер пропила 45°/45°	223 x 76 мм
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 60 °
Наклон пильного диска влево/вправо	46 / 46 °
Пильное полотно	315 x 30 мм
Номинальная потребляемая мощность	1600 Вт
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1600 Вт
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	2200 Вт
Число оборотов холостого хода	3100 - 4100 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	4100 /мин
Скорость реза	51 - 68 м/с
Вес	27.2 кг
Длина кабеля	2.1 м

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 дБ(А)
Погрешность измерения К	2.6 дБ(А)

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (84 зубьев)  
 2 встроенных расширения стола  
 Зажим для материала  
 Переходник 35/58 мм