

## TKHS 315 M - 4,2 DNB (0103153300) Настольная дисковая пила Картон; для трехфазного тока

№ для заказа 0103153300

EAN (Европейский номер товара) 4003665403427



Альтернативное изображение



- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Точная высокопроизводительная настольная циркулярная пила в профессиональной комплектации – быстрое оснащение для любой задачи
- Идеально подходит для распиливания брусьев, досок, панелей и древесиноподобных материалов в мастерской и на строительном объекте
- Тихий индукционный двигатель с моторным тормозом и защитой от перегрузки - прочный и не требующий обслуживания
- Угловой упор с упорной линейкой, может применяться также в качестве салазок
- Стабильный параллельный упор с быстрой фиксацией
- Пильный диск с плавной регулировкой высоты
- Удобная настройка наклона пильного диска спереди
- Прочная конструкция из листовой стали с порошковым покрытием и оцинкованной столешницей
- Складное удлинение стола
- Подставка и двигатель предварительно смонтированы
- Высокомоментный трехфазный электродвигатель

## Технические данные

## Характеристики

Размеры	1700 x 700 x 1000 мм
Макс. опорная поверхность	800 x 600 мм
Рабочая высота	850 мм
Высота реза	0 - 85 мм
Макс. высота распила 90/45°	85 / 53 мм
Макс. ширина реза на параллельном упоре	340 мм
Макс. толщина материала на угловом упоре	250 мм
Число оборотов холостого хода	2990 /мин
Скорость реза	50 м/с
Пильное полотно	315 x 30 мм
Область поворота пильного полотна	0 - 45 °
Напряжение сети	380 - 415 V
Номинальная потребляемая мощность	4200 Вт
Вес	77 кг

## Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	97 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	106 дБ(А)
Погрешность измерения К	4 дБ(А)

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (24 зуба)  
 Тележка, вкл. ручки захвата  
 Параллельный упор  
 Угловой упор  
 Удлинение стола (600 x 800 мм)  
 Устройство удаления опилок  
 Толкатель