Монтажный комплект для насоса MSS 310 - HWA/P (0903061260)

№ для заказа 0903061260
EAN (Европейский номер товара) 4003665420486



Альтернативное изображение

- Все в одном пакете с иллюстрированными указаниями по монтажу
- Фильтр для защиты насоса и дождевального оборудования от повреждений песком и частицами грязи, давление разрыва 28 бар
- Обратный клапан: предотвращает обратный ток воды в колодец или цистерну
- Шаровой кран (закрытый): предотвращает обратный ток воды в колодец, при техническом обслуживании в зоне всасывания, например, при очистке фильтра или демонтаже насоса
- Быстроразъемная муфта как вариант присоединения гарнитуры всасывающего шланга
- Уплотнительная лента: уплотнение без льна и уплотнительной пасты
- Для монтажа на соединении всасывания любых садовых насосов и автоматов домового водопровода с внутренней резьбой 1″
- Для садовых насосов, насосов-автоматов в связи с небольшой монтажной высотой необходим короткий фильтр
- Монтажная длина прибл. 310 мм
- Включает:
- Фильтр для садовых насосов, короткий, внутренняя резьба 1", латунь
- Патрон фильтра, пригодный к промывке, 80 мкм
- Двойной ниппель, латунь, AG 1“ x AG 1“
- Обратный клапан, латунь, 1“ IG x 1“ IG
- Шаровой кран, латунь, никелированный, IG 1“ x IG 1“
- Быстроразъемное соединение, латунь, 1“ AG
- Уплотнительная лента для резьбы, катушка 12 м
- Ключ для отсоединения корпуса фильтра