

## **BH 18 LTX BL 16 (600324500) Аккумуляторный перфоратор** **18В 2х2Ач Li-Power; Зарядное устройство SC 30; metaBOX 145 L**

№ для заказа 600324500

EAN (Европейский номер товара) 4061792191655



Альтернативное изображение



- Очень легкий, компактный аккумуляторный перфоратор с бесщеточным двигателем для сверления в любом рабочем положении без усталости
- Максимальная мощность сверления, эффективность и долговечность за счет бесщеточной технологии и мощного ударного механизма
- Перфоратор с 2 функциями: Бурение и сверление
- Metabo VibraTech (MVT): работа без усталости и вреда для здоровья также в длительном режиме
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Электронное предохранительное отключение двигателя при блокировке инструментальной насадки гарантирует безопасность во время работы
- Светодиодная рабочая подсветка для оптимального обзора места сверления
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технические данные

## Характеристики

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Тип аккумуляторного блока                            | Li-Power     |
| Напряжение аккумулятора                              | 18 В         |
| Емкость аккумулятора                                 | 2 x 2 Ач     |
| Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)                | 1.3 Дж       |
| Макс. число ударов                                   | 5250 /мин    |
| Ø сверления в бетоне бурами                          | 16 мм        |
| Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками | 68 мм        |
| Диаметр сверления в стали                            | 13 мм        |
| Ø сверления в мягкой древесине                       | 20 мм        |
| Число оборотов холостого хода                        | 0 - 730 /мин |
| Держатель инструментальных насадок                   | SDS-plus     |
| Вес без аккумуляторного блока                        | 1.6 кг       |
| Вес с аккумуляторным блоком                          | 2 кг         |

## Вибрация

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ударное сверление в бетоне | 12.7 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К    | 1.5 м/с <sup>2</sup>  |

## Звуковая эмиссия

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 87 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 98 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)  |

## Объем поставки

Дополнительная рукоятка  
Ограничитель глубины сверления  
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 2,0 А\*ч)  
Зарядное устройство SC 30  
metaBOX 145 L