

BE 850-2 (600573000) Дрель

Картон

№ для заказа 600573000

EAN (Европейский номер товара) 4007430314314



Альтернативное изображение



- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Поворотный мост с угольными щетками для максимальной мощности также при вращении влево, например, для выкручивания крепко затянутых винтов
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Двухступенчатый редуктор
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Реверс
- Шпиндель с внутренним шестигранником для бит-насадок, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Рукоятка с противоскользящей накладкой Softgrip
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	850 Вт
Отдаваемая мощность	490 Вт
Диаметр сверления в стали	13 / 8 мм
Ø сверления в мягкой древесине	40 / 25 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1100 / 0 - 3100 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	640 / 1800 /мин
Передачи	2
Макс. крутящий момент	36 / 14 Нм
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником	6.35 мм
Резьба сверлильного шпинделя	1/2 " - 20 UNF
Вес без сетевого кабеля	2.6 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Сверление металла	4.2 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	85 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Сверлильный патрон с зубчатым венцом
Ключ сверлильного патрона
Дополнительная рукоятка