

## BEV 1300-2 (600574810) Дрель

### Картон

№ для заказа 600574810

EAN (Европейский номер товара) 4007430314505



Альтернативное изображение



- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Поворотный мост с угольными щетками для максимальной мощности также при вращении влево, например, для выкручивания крепко затянутых винтов
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Двухступенчатый редуктор
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Реверс
- Шпиндель с внутренним шестигранником для бит-насадок, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Рукоятка с противоскользящей накладкой Softgrip
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы
- Индикатор износа угольных щеток

## Технические данные

## Характеристики

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность                | 1300 Вт                  |
| Отдаваемая мощность                              | 730 Вт                   |
| Диаметр сверления в стали                        | 16 / 10 мм               |
| Ø сверления в мягкой древесине                   | 40 / 25 мм               |
| Число оборотов холостого хода                    | 0 - 1100 / 0 - 3100 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке          | 1100 / 3100 /мин         |
| Передачи                                         | 2                        |
| Макс. крутящий момент                            | 44 / 16 Нм               |
| Диаметр зажимной шейки                           | 43 мм                    |
| Диапазон зажима сверлильного патрона             | 1.5 - 13 мм              |
| Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником | 6.35 мм                  |
| Резьба сверлильного шпинделя                     | 1/2 " - 20 UNF           |
| Вес без сетевого кабеля                          | 2.7 кг                   |
| Длина кабеля                                     | 4 м                      |

## Вибрация

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Сверление металла       | 4.2 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

## Звуковая эмиссия

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 84 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 95 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)  |

## Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus

Дополнительная рукоятка