

BE 75-16 (600580000) Дрель

Картон

№ для заказа 600580000

EAN (Европейский номер товара) 4007430201737



Альтернативное изображение

- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Поворотный мост с угольными щетками для максимальной мощности также при вращении влево, например, для выкручивания крепко затянутых винтов
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Шпиндель с внутренним шестигранником для бит-насадок, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Для сверления больших диаметров и перемешивания вязкотекучих материалов

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	750 Вт
Отдаваемая мощность	470 Вт
Диаметр сверления в стали	16 мм
Ø сверления в мягкой древесине	50 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 660 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	350 /мин
Передачи	1
Макс. крутящий момент	75 Нм
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником	6.35 мм
Резьба сверлильного шпинделя	1/2 " - 20 UNF
Вес без сетевого кабеля	2.6 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Сверление металла	2.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	81 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	92 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Сверлильный патрон с зубчатым венцом
Ключ сверлильного патрона
Дополнительная длинная рукоятка