

## GE 710 Plus (600616000) Прямошлифовальная машина Картон

№ для заказа 600616000

EAN (Европейский номер товара) 4007430212351



Альтернативное изображение



- Универсальная прямошлифовальная машина с длинным шлифовальным шпинделем для работ по зачистке, фрезерованию, шлифованию и отрезанию — даже в узких местах
- Фиксатор шпинделя для облегчения смены инструмента
- Опорный фланец из алюминиевого литья под давлением для продолжительного срока службы машины
- Электроника Vario-Constamatic (VC) для работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала и остающимся практически неизменным при нагрузке
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Электронное предохранительное отключение двигателя при блокировке инструментальной насадки гарантирует безопасность во время работы
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
- Прецизионная шейка зажима для стационарного применения
- Съёмный защитный резиновый чехол для комфортной и безопасной работы
- Компактный дизайн для удобства при эксплуатации
- Прецизионный цанговый зажим для точного вращения
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы

**Технические данные****Характеристики**

Число оборотов холостого хода	10000 - 30500 /мин
Номинальная потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	430 Вт
Число оборотов при номинальной нагрузке	24000 /мин
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Крепежное отверстие цангового зажима	6 мм
Вес без сетевого кабеля	1.6 кг
Длина кабеля	4 м

**Вибрация**

Шлифовка поверхности (до Ø 25 мм)	5.6 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Шлифовка поверхности (до Ø 50 мм)	16.9 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	80 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	91 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

**Объем поставки**

Цанговый зажим 6 мм  
Защитный резиновый чехол  
1 гаечный ключ