

## UHEV 2860-2 Quick (600713500) Перфоратор универсальный metaBOX 145 L; со сменным патроном Metabo-Quick

№ для заказа 600713500

EAN (Европейский номер товара) 4007430306234



Альтернативное изображение



- Перфоратор универсальный с 4 функциями: Бурение, сверление на двух скоростях и долбление
- Система Metabo «Quick»: быстрая смена ударопрочного патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу
- Полновольная электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов и числа ударов
- Двухскоростной редуктор: две скорости для эффективного сверления в дереве и металле
- Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Превосходная эргономичность благодаря расположению центра тяжести недалеко от руки и оптимизированному контуру ручки
- Расположенный внизу переключатель защищен от повреждения и пыли
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

## Технические данные

### Характеристики

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)                | 3.4 Дж                  |
| Макс. число ударов                                   | 4500 /мин               |
| Номинальная потребляемая мощность                    | 1100 Вт                 |
| Ø сверления в бетоне бурами                          | 28 мм                   |
| Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками | 68 мм                   |
| Диаметр сверления в стали                            | 13 / 6 мм               |
| Ø сверления в мягкой древесине                       | 35 / 30 мм              |
| Число оборотов холостого хода                        | 0 - 900 / 0 - 2100 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке              | 900 / 2100 /мин         |
| Держатель инструментальных насадок                   | SDS-plus                |
| Диаметр зажимной шейки                               | 50 мм                   |
| Вес без сетевого кабеля                              | 3.3 кг                  |
| Длина кабеля                                         | 4 м                     |

### Вибрация

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Сверление металла          | 4.3 м/с <sup>2</sup>  |
| Погрешность измерения К    | 1.5 м/с <sup>2</sup>  |
| Ударное сверление в бетоне | 13.5 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К    | 1.5 м/с <sup>2</sup>  |
| Долбление                  | 7.2 м/с <sup>2</sup>  |
| Погрешность измерения К    | 1.5 м/с <sup>2</sup>  |

### Звуковая эмиссия

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 90 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 99 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)  |

## Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus  
 Быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком  
 Прорезиненная дополнительная рукоятка  
 Ограничитель глубины сверления  
 metaBOX 145 L