

OFE 738 (600738000) Фрезер Картон

№ для заказа 600738000

EAN (Европейский номер товара) 4007430088109



Альтернативное изображение



- Стабильная и устойчивая к скручиванию направляющая с 2 колонками для максимальной точности
- Закаленный и шлифованный сменный цанговый зажим для точного кругового движения используемых инструментов
- Фиксатор шпинделя для облегчения замены фрез
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Электронное предохранительное отключение двигателя при блокировке инструментальной насадки гарантирует безопасность во время работы
- Опорная пластина из алюминиевого литья под давлением с покрытием для легкого скольжения
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- С промежуточной пластиной также используется на направляющей (принадлежности)
- Байонетное крепление двигателя в фрезерной насадке, благодаря чему подходит для работы с гибкими валами
- Возможность подключения универсального пылесоса

Технические данные**Характеристики**

Макс. высота подъема	50 мм
Число оборотов холостого хода	13000 - 34000 /мин
Номинальная потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	430 Вт
Число оборотов при номинальной нагрузке	24000 /мин
Крепежное отверстие цангового зажима	8 мм
Вес без сетевого кабеля	3 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Фрезерование МДФ	6 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	83 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	94 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Параллельный упор
Соединительный элемент для пылеудаления
Гаечный ключ