SBEV 1000-2 (600783000) Ударная дрель

Картон

№ для заказа 600783000
EAN (Европейский номер товара) 4007430313102

Альтернативное изображение

- Высокомощная двухскоростная ударная дрель для универсального сверления с поддержанием постоянного числа оборотов под нагрузкой
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Поворотный мост с угольными щетками для максимальной мощности также при вращении влево, например, для выкручивания крепко затянутых винтов
- Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке рабочего инструмента для обеспечения безопасности во время работ
- Реверс
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1010 Вт
Отдаваемая мощность	540 Вт
Макс. крутящий момент	40 / 14 Нм
Ø сверления в каменной	22 мм
Ø сверления в бетоне	20 мм
Диаметр сверления в стали	16 / 10 мм
Ø сверления в мягкой древесине	40 / 25 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1000 / 0 - 2800 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	1000 / 2800 /мин
Макс. число ударов	53200 /мин
Передачи	2
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником	6.35 мм
Резьба сверлильного шпинделя	1/2 " - 20 UNF
Вид крепления сверлильных патронов	Сверлильный патрон с зубчатым венцом
Вес без сетевого кабеля	2.7 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Сверление металла	4.2 м/с²
Погрешность измерения K	1.5 м/с²
Ударное сверление в бетоне	17 м/с²
Погрешность измерения K	1.5 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	103 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	114 дБ(A)
Погрешность измерения K	3 дБ(A)

Объем поставки

Сверлильные патроны с зубчатым венцом
Ключи сверлильного патрона
Прорезиненная дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления