

КНА 36 LTX (600795650) Аккумуляторный перфоратор

36В 2х5.2Ач Li-Power; Зарядное устройство ASC Ultra; Пластиковый кофр; со сменным патроном Metabo-Quick

№ для заказа 600795650

EAN (Европейский номер товара) 4007430267030



Альтернативное изображение



- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Metabo VibraTech (MVT): работа без усталости и вреда для здоровья также в длительном режиме
- Эргономичная форма корпуса для долбежных работ без дополнительной рукоятки
- Система Metabo Quick: быстрая, без инструментов смена патрона для работы с цилиндрическими сверлами и сверлами SDS-Plus
- Электроника Vario (V) — управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	Li-Power
Напряжение аккумулятора	36 В
Емкость аккумулятора	2 x 5.2 Ач
Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	3.1 Дж
Макс. число ударов	4500 /мин
Ø сверления в бетоне бурами	32 мм
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	68 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	30 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1100 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS-plus
Вес без аккумуляторного блока	3.5 кг
Вес с аккумуляторным блоком	4.9 кг

Вибрация

Ударное сверление в бетоне	13 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Долбление	10.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	99 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus
Быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Ограничитель глубины сверления
2 аккумуляторных блока Li-Power (36 В/5,2 А*ч)
Быстрозарядное устройство ASC Ultra «AIR COOLED»
Пластиковый кофр