

## ННН 3500/25 Inox (600969000) Насосная станция

### Картон

№ для заказа 600969000

ЕАН (Европейский номер товара) 4007430239556



Альтернативное изображение

- Для автоматического водоснабжения, полива садовых участков, откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Напорный резервуар для энергосберегающей и малозумной подготовки воды
- Манометрический выключатель на ресивере для автоматического включения при увеличении расхода воды
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Долговечный корпус насоса из нержавеющей стали
- Отдельное водозаливное отверстие для простого ввода насоса в эксплуатацию
- Винтовая крышка сливного отверстия, открываемая без инструментов, для защиты от замерзания
- Для полива садовых участков с помощью 1 или 2 дождевальных установок
- Для однофазного переменного тока

## Технические данные

## Характеристики

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 900 Вт               |
| Макс. производительность          | 3500 л/ч             |
| Макс. высота подачи               | 45 м                 |
| Макс. давление                    | 4.5 бар              |
| Максимальная высота всасывания    | 8 м                  |
| Давление включения прибл.         | 1.4 бар              |
| Давление выключения прибл.        | 3.2 бар              |
| Всасывающий патрубок              | Внутренняя резьба 1" |
| Напорный патрубок                 | Внутренняя резьба 1" |
| Объем ресивера, прибл.            | 24 л                 |
| Корпус насоса                     | Высокосортная сталь  |
| Класс защиты IP                   | IP X4                |
| Приводной вал                     | Высокосортная сталь  |
| Ресивер                           | Сталь                |
| Количество рабочих колес          | 1                    |
| Размеры                           | 484 x 270 x 584 мм   |
| Вес                               | 14.6 кг              |
| Длина кабеля                      | 1.5 м                |

## Звуковая эмиссия

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Уровень звукового давления      | 68 дБ(А)   |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 81.1 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 2.9 дБ(А)  |

## Объем поставки

Обратный клапан  
Уплотнительная лента для резьбы