

ННН 9000/100 G (600977000) Насосная станция

Картон

№ для заказа 600977000

ЕАН (Европейский номер товара) 4007430239280



Альтернативное изображение

- Для автоматического водоснабжения, полива садовых участков, откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды
- Напорный резервуар для энергосберегающей и малозумной подготовки воды
- Манометрический выключатель на ресивере для автоматического включения при увеличении расхода воды
- Не требующий техобслуживания конденсаторный двигатель
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Система высококачественных торцевых уплотнительных колец для обеспечения продолжительного срока службы
- Для полива садовых участков с помощью 1-6 дождевальных установок
- Для однофазного переменного тока

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1900 Вт
Макс. производительность	9000 л/ч
Макс. высота подачи	51 м
Макс. давление	5.1 бар
Максимальная высота всасывания	9 м
Давление включения прибл.	1.5 бар
Давление выключения прибл.	3.9 бар
Всасывающий патрубок	Внутренняя резьба 1 1/4"
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1"
Объем ресивера, прибл.	100 л
Корпус насоса	чугун
Класс защиты IP	IP X4
Приводной вал	Высокосортная сталь
Ресивер	Сталь
Количество рабочих колес	1
Размеры	730 x 448 x 740 мм
Вес	39.9 кг
Длина кабеля	1.5 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	73 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	85.4 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Обратный клапан
Уплотнительная лента для резьбы