

## KS 85 FS (601085000) Ручная дисковая пила

Картон

№ для заказа 601085000

EAN (Европейский номер товара) 4061792183124



Альтернативное изображение



- Надежная ручная дисковая пила может использоваться на направляющих Metabo, а также Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti и других производителей
- Быстрый и точный торцовочный рез за счет простого подсоединения к специальной направляющей Metabo KFS (принадлежности)
- Легкая направляющая пластина из алюминиевого литья под давлением
- Область возле рукоятки с нескользящей накладкой Softgrip
- Точный алюминиевый параллельный упор с двумя направляющими облегчает выполнение поперечных резов
- Хорошо просматриваемый индикатор резания для распила по разметке
- 0°-положение можно подрегулировать для максимальной точности резания
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Патрубок для выброса опилок для любого рабочего положения, с индивидуальным вращением и фиксацией
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Направляющая поставляется в качестве принадлежности

## Технические данные

## Характеристики

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Номинальная потребляемая мощность       | 2000 Вт     |
| Отдаваемая мощность                     | 1100 Вт     |
| Макс. глубина реза при 90°              | 85 мм       |
| Макс. глубина реза при 45°              | 65 мм       |
| Макс. глубина реза с направляющей       | 80 мм       |
| Пильный диск, Ø x отверстие             | 235 x 30 мм |
| Диапазон наклона от/до                  | 0 / + 48 °  |
| Число оборотов холостого хода           | 4500 /мин   |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 3800 /мин   |
| Макс. скорость резания                  | 55 м/с      |
| Вес без сетевого кабеля                 | 8.4 кг      |
| Длина кабеля                            | 4 м         |

## Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 95 дБ(А)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 106 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)   |

## Объем поставки

Твердосплавный пильный диск (24 зубов)  
Параллельный упор из алюминия  
Шестигранный ключ