WEPBA 17-150 Quick RT (601098000) Угловая шлифмашина

Картон

№ для заказа 601098000
EAN (Европейский номер товара) 4007430314260

Альтернативное изображение

- Максимальная производительность за счет полной мощности при малом весе
- Идеальная эргономика за счет узкой рукоятки гарантирует максимальный контроль и облегчает работу над головой
- Двигатель Metabo Marathon с новой системой охлаждения и системой угольных щеток гарантирует вдвое больший срок службы
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Система M-Quick для замены кругов без использования инструментов путем нажатия на кнопку
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Уменьшенная вибрация для работы без усталости за счет дополнительной рукоятки Metabo VibraTech (MVT) и встроенного автобалансира
- Максимальная защита пользователя благодаря запатентованному механическому дисковому тормозу и нефиксируемому выключателю: остановка круга в течение 2 секунд после отпускания и в случае прерывания электроэнергии
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронный плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Диаметр кругов	150 мм
Номинальная потребляемая мощность	1750 Вт
Отдаваемая мощность	1070 Вт
Число оборотов холостого хода	9600 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	9600 /мин
Крутящий момент	4.4 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Ширина ручки	138 мм
Вес без сетевого кабеля	2.8 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Шлифование поверхностей	6 м/с²
Погрешность измерения K	1.5 м/с²
Шлифование диском из абразивной шкурки	4.9 м/с²
Погрешность измерения K	1.5 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 дБ(A)
Погрешность измерения K	3 дБ(A)

Объем поставки

Защитный кожух

Опорный фланец

Зажимная гайка M-Quick

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)