

KSE 55 Vario Plus (601204000) Ручная дисковая пила

Картон

№ для заказа 601204000

EAN (Европейский номер товара) 4007430168146



Альтернативное изображение



- Комбинированная погружная и ручная дисковая пила – две полноценные функции в одном устройстве
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке пильного полотна для обеспечения безопасности во время работ
- Удобная смена пильного диска благодаря одновременному стопорению подвижного кожуха и шпинделя
- Очень легкая благодаря корпусу пилы и направляющей из магниевого литья под давлением
- Область возле рукоятки с нескользящей накладкой Softgrip
- Возможен распил рядом со стеной
- Точный алюминиевый параллельный упор с двумя направляющими облегчает выполнение поперечных резов
- Хорошо просматриваемый индикатор резания для распила по разметке
- 0°-положение можно подрегулировать для максимальной точности резания
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Патрубок для выброса опилок для любого рабочего положения, с индивидуальным вращением и фиксацией
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Точная юстировка без инструментов при использовании направляющей шины

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Макс. глубина реза при 90°	55 мм
Макс. глубина реза при 45°	40 мм
Пильный диск, Ø x отверстие	160 x 20 мм
Диапазон наклона от/до	0 / + 45 °
Число оборотов холостого хода	2000 - 5200 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	5200 /мин
Макс. скорость резания	44 м/с
Крутящий момент	5 Нм
Вес без сетевого кабеля	3.7 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Пиление стружечной плиты	2.5 м/с²
Погрешность измерения К	1.5 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	94 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	105 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Твердосплавный пильный диск (42 зубов)
Параллельный упор
Соединительный элемент для пылеудаления
Шестигранный ключ