

SPA 1200 (601205000) Установка удаления опилок
Картон

№ для заказа 601205000

EAN (Европейский номер товара) 4007430210265



Альтернативное изображение

- Отсос и фильтрация пыли от (полу-)стационарных деревообрабатывающих машин (соблюдать специфические предписания конкретной страны!)
- Значительно снижает содержание пыли
- Фильтрующий материал класса пыли L
- Встроенное заземление для защиты от электростатического заряда
- Возможность быстрой смены места работ, благодаря устойчивым роликам и простому подключению
- Устойчивая подставка с мешком для опилок на стойке
- Большое количество принадлежностей: автоматические переключатели, фильтрующие элементы, шланги и переходники

Технические данные**Характеристики**

Размеры	830 x 450 x 1600 мм
Макс. разрежение	1600 Па
Макс. объемный расход	900 м³/ч
Фильтрующая поверхность	1 м²
Диаметр подключения всасывающего шланга	100 мм
Объем мешка под стружку/опилки	65 л
Напряжение сети	220 - 240 V
Номинальная потребляемая мощность	0.55 кВт
Вес	22 кг
Длина кабеля	3 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	85 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Всасывающий шланг 100 x 2500 мм
Фильтр-мешок из нетканого волокна
Мешок для сбора опилок