

Of E 1229 Signal (601229000) Фрезер

Картон

№ для заказа 601229000

EAN (Европейский номер товара) 4007430027337



Альтернативное изображение



- Циферблатный индикатор для установки глубины фрезерования с точностью до 0,1 мм
- Трехступенчатый упор для установки до 3 различных значений глубины фрезерования
- Стабильная и устойчивая к скручиванию направляющая с 2 колонками для максимальной точности
- Закаленный и шлифованный сменный цанговый зажим для точного кругового движения используемых инструментов
- Фиксатор шпинделя для облегчения замены фрез
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Опорная пластина из алюминиевого литья под давлением с покрытием для легкого скольжения
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Параллельный упор в призматических направляющих с точной регулировкой для точного фрезерования
- С промежуточной пластиной также используется на направляющей (принадлежности)
- Возможность подключения универсального пылесоса

Технические данные

Характеристики

Макс. высота подъема	50 мм
Число оборотов холостого хода	5000 - 25500 /мин
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	780 Вт
Число оборотов при номинальной нагрузке	25500 /мин
Крепежное отверстие цангового зажима	8 мм
Вес без сетевого кабеля	3.5 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Фрезерование МДФ	3 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	99 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Параллельный упор с точной регулировкой
Циферблатный индикатор для точной регулировки
Соединительный элемент для пылеудаления
Гаечный ключ