

WF 18 LTX 125 Quick (601306840) Аккумуляторная угловая шлифмашина с плоским корпусом редуктора 18В; metaBOX 165 L

№ для заказа 601306840

EAN (Европейский номер товара) 4007430287182



Альтернативное изображение



- Аккумуляторная угловая шлифовальная машина с экстремально плоской головкой редуктора для работ в острых углах до 43°
- Компактная конструкция для быстрого удаления сварочного шлака, ржавчины или лака в узких местах, например, в рамочных конструкциях
- Работа почти без утомляемости, в том числе на сварных швах в сложных местах, за счет тонкой области захвата
- Надежный двигатель для длительного срока службы
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Съёмный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после замены аккумулятора
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	Li-Power
Напряжение аккумулятора	18 В
Минимальный возможный угол	43 °
Диаметр кругов	125 мм
Число оборотов холостого хода	8000 /мин
Резьба шпинделя	M 14
Вес без аккумуляторного блока	2 кг
Вес с аккумуляторным блоком	2.7 кг

Вибрация

Шлифование поверхностей	4.5 м/с ²
Погрешность измерения K	1.5 м/с ²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 м/с ²
Погрешность измерения K	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	83 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	94 дБ(А)
Погрешность измерения K	3 дБ(А)

Объем поставки

1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)
Защитный кожух
Опорный фланец
Быстрозажимная гайка
Дополнительная рукоятка
Пылезащитный фильтр
metaBOX 165 L
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства