

STE 140 Plus (601403500) Лобзик metaBOX 145

№ для заказа 601403500

EAN (Европейский номер товара) 4007430212122



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Очень удобен в обращении, благодаря малому охвату рукоятки и покрытию Softgrip
- Точный распил материалов в соответствии с их свойствами за счет выбора числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Простота запиливания благодаря пусковой автоматике с автоматическим ускорением частоты ходов
- Упрощенное косое резание благодаря настраиваемому без помощи инструментов основанию с точками фиксации
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Рабочее светодиодное освещение, автоматически включающееся при движении, для яркого освещения зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	750 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Глубина реза дерева	140 мм
Глубина реза цветных металлов	35 мм
Глубина реза листовой стали	10 мм
Диапазон наклона от/до	- 45 / + 45 °
Ступени маятникового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3100 /мин
Ход пильного полотна	26 мм
Вес без сетевого кабеля	2.5 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Пиление дерева	13.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Пиление металла	10 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Всасывающие патрубки
Защитное стекло
Защитная пластина, пластмассовая
Пластины для защиты от опилок
metaBOX 145