

Мета 400-50 D (601537000) Компрессор Картон

№ для заказа 601537000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244468



Альтернативное изображение

- Мощный, надежный компрессор с клиноременной передачей для применения в сложных условиях
- Ременный привод для низкой частоты вращения и очень спокойного хода
- Поршневой компрессор с масляной смазкой
- Для трехфазного тока
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, и улучшенное качество воздуха благодаря фильтру-редуктору с манометром и маслораспылителем
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Панель инструментов с манометрами с четкой индикацией давления в ресивере и рабочего давления
- Большие, прорезиненные колеса для комфортной транспортировки
- Направляющие ролики со стояночным тормозом для высокой маневренности
- Возможность намотки кабеля
- Эргономичная, длинная рукоятка со встроенной намоткой кабеля
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные**Характеристики**

Производительность всасывания	400 л/мин
Производительность наполнения	300 л/мин
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	260 л/мин
Макс. давление	10 бар
Напряжение сети	380 - 415 V
Номинальная потребляемая мощность	2.2 кВт
Макс. число оборотов	1050 /мин
Размер ресивера	50 л
Уровень звукового давления (LpA)	86 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	93 дБ(А)
Размеры	1050 x 410 x 817 мм
Вес	73 кг
Длина кабеля	1.5 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	93 дБ(А)

Объем поставки

3 универсальных соединения