

Mega 550-90 D (601540000) Компрессор Картон

№ для заказа 601540000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244772



Альтернативное изображение

- Мощный, надежный компрессор с клиноременной передачей для применения в сложных условиях
- Ременный привод для низкой частоты вращения и очень спокойного хода
- Двухступенчатое сжатие для увеличения производительности и срока эксплуатации
- Для трехфазного тока
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, и улучшенное качество воздуха благодаря фильтру-редуктору с манометром и маслораспылителем
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Дополнительный манометр для индикации давления в ресивере
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для большого количества подачи воздуха
- Панель инструментов с манометрами с четкой индикацией давления в ресивере и рабочего давления
- Большие, прорезиненные колеса для комфортной транспортировки
- Направляющие ролики со стояночным тормозом для высокой маневренности
- Возможность намотки кабеля
- Эргономичная, длинная рукоятка со встроенной намоткой кабеля
- 10-летняя гарантия на ресивер от сквозной коррозии

Технические данные

Характеристики

Производительность всасывания	510 л/мин
Производительность наполнения	395 л/мин
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	360 л/мин
Макс. давление	11 бар
Напряжение сети	380 - 415 V
Номинальная потребляемая мощность	3 кВт
Макс. число оборотов	1400 /мин
Размер ресивера	90 л
Уровень звукового давления (LpA)	87 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 дБ(A)
Размеры	1126 x 490 x 917 мм
Вес	103 кг
Длина кабеля	1.5 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	87 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 дБ(A)

Объем поставки

3 универсальных соединения