KFM 15-10 F (601752500) Кромочный фрезер по металлу

metaBOX 280 L

№ для заказа 601752500
EAN (Европейский номер товара) 4007430298379

Альтернативное изображение

- Кромочный фрезер по металлу для снятия фасок высотой до 10 мм, для подготовки кромок под сварку
- Контроллер, управляемый одним нажатием кнопки: запатентованная регулировка глубины фрезерования с шагом 0,1 мм без использования инструментов; точки фиксации для экономии времени при регулировке, а также для защиты от непроизвольного изменения глубины фрезерования во время работы
- Точная регулировка угла снятия фаски прямо над направляющими пластинами
- Универсальная фрезерная головка с тремя твердосплавными режущими поворотными пластинами для снятия фасок под любым углом 0-90°
- Контролируемое выполнение работ с помощью направляющих пластин большой площади
- Упорный ролик для ведения по трубам облегчает подготовку кромок под сварку
- Дуговая рукоятка с возможностью регулировки без использования инструментов для уверенного и равномерного ведения
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Защита пользователя посредством боковых пластин для отвода стружки
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

Технические данные

Характеристики

Число оборотов холостого хода	7800 - 12200 /мин
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт
Отдаваемая мощность	810 Вт
Вид кромок	Фаска
Угол фаски	0 - 90 °
Макс. ширина фаски 45°	14 мм
Макс. высота фаски 45°	10 мм
Шкала регулировки глубины фрезерования	0.1 мм
Закругления, наименьшее внешнее Ø	75 мм
Вес без сетевого кабеля	4.9 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Вибрация	2.5 м/с²
Погрешность измерения K	1.5 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 дБ(A)
Погрешность измерения K	3 дБ(A)

Объем поставки

3 поворотные режущие пластины из твердых сплавов, Universal

Упорный ролик

Отвертка для винтов Torx 15

Отвертка, размер 4, с T-образной ручкой

Гаечный ключ, размер 10

Скоба

metaBOX 280 L