

SB 18 LT Compact (602103510) Аккумуляторная ударная дрель
18В 2x2Ач LiPOWER; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145

№ для заказа 602103510

EAN (Европейский номер товара) 4007430231871



Альтернативное изображение



- Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип аккумуляторного блока | LiPOWER |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2 x 2 Ач |
| Макс. мягкий крутящий момент | 34 Нм |
| Макс. жесткий крутящий момент | 60 Нм |
| Регулируемый крутящий момент | 0.7 - 8 Нм |
| Ø сверления в каменной | 13 мм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Ø сверления в мягкой древесине | 38 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 450 / 0 - 1600 /мин |
| Макс. число ударов | 27200 /мин |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 мм |
| Вес без аккумуляторного блока | 1.3 кг |
| Вес с аккумуляторным блоком | 1.7 кг |

Вибрация

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Сверление металла | 2.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Ударное сверление в бетоне | 17 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Безударное завинчивание | 2.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления | 91 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 102 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Быстрозажимной сверлильный патрон
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 2,0 А*ч)
 Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145