

**SSW 18 LTX 400 BL (602205650) Аккумуляторный ударный гайковерт  
18В 2х5.2Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145**

№ для заказа 602205650

EAN (Европейский номер товара) 4007430246493



Альтернативное изображение



- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого выполнения работ и максимальной эффективности при каждом применении
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Высокий крутящий момент в сочетании с особенно удобной формой
- Работа почти без отдачи и с очень высоким крутящим моментом
- Двенадцать ступеней частоты вращения/крутящего момента для широкого спектра использования
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технические данные

### Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2 x 5.2 Ач
Макс. размер винта	M20
Макс. число оборотов на холостом ходу	0 - 2150 /мин
Макс. число ударов	4250 /мин
Макс. крутящий момент	400 Нм
Макс. момент расцепления	620 Нм
Ступени частоты вращения/крутящего момента	12
Держатель инструментальных насадок	Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм)
Вес без аккумуляторного блока	1.3 кг
Вес с аккумуляторным блоком	2 кг

### Вибрация

Ударное завинчивание	12 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	100 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	111 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Крючок для ношения на ремне  
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А\*ч)  
Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145